



Specificaties Philips LED Paneel  
SlimBlend RC400B 33W 3600lm - 840  
Koel Wit | 60x60cm - UGR <22 - Power  
Over Ethernet - MSE

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 230424                                                 |
| EAN              | 8718699177027                                          |
| EOC FR           | 177027                                                 |
| Merk             | Philips                                                |
| Fabrikantnaam    | Philips SlimBlend RC400B LED36S/840 POE W60L60 VPC MSE |
| Garantie         | 5 jaar                                                 |
| Energielabel     | E                                                      |
| Levensduur (uur) | 70000                                                  |

## Technische Informatie

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd             |
| Vervangt (Watt)        | 4x18                         |
| Wattage                | 33                           |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                      |
| Dimbaar                | Dimbaar met Philips Interact |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3600                         |
| Lumen per watt         | 109                          |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                 |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave  |

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Lichtkleur                  | Wit                            |
| Kleurinstelling             | Enkele kleur                   |
| Geschikt voor Buitengebruik | No                             |
| IP-Waarde                   | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde)    | IK02 - 0.20 Joule              |
| Armatuur Aansluiting        | PI [Push-in connector 3-polig] |
| Inclusief Driver            | Yes                            |
| Powerfactor                 | >0.95                          |

## Armatuur Informatie

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                         |
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes   |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethyl methacrylate) |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +40                     |
| Noodverlichting         | Nee                            |
| Kleur Armatuur          | Wit                            |
| Behuizing               | Steel                          |
| Kleur behuizing         | Wit                            |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 52      |

## Sensor Informatie

Sensortype  
Telefoon:0543-534822  
info@discountlight.com  
www.discountlight.com

Geen sensor  
KVK :17260313  
BTW: NL821186462B01

Discountlight.com  
Hooge Zijde 30A  
5626 DC, Eindhoven  
Nederland